

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17254261-1
Сатып алудың атауы:	ДХР үшін Араластырғыштарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87199107-3ЦП1
Лоттың атауы :	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, қос тұтқалы, борттық, өлшемі 190*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Араластырғыш
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. СҚО. Петропавл қ. Пушкин көшесі 86
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн

**Функционалдык,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:**

Екі бұраулы (шырша) шпилькаларда араластырғыш. Ол суық және ыстық суды араластыруға арналған, шойын және болат раковиналарға, сондай-ақ керамикалық раковиналарға орнатылады. Басқару: екі қолды. Араластырғыш раковинаға дәстүрлі шпилька бекіткіштерінің көмегімен бекітіледі. Корпус материалы жез. Қорғаныс және сәндік жабын: гальваникалық (никель-хром). Керамикалық тақтайшалары бар жезден жасалған кран-букс 180° бұрылу бұрышы. Орнату тесіктері: 1 тесікке. Көз контурлағышының түрі: су жеңі, болат өрілген икемді, сыртқы диаметрі 13 мм, ішкі диаметрі 9 мм. "Гайка-штуцер" икемді көз контурлағышының ұштары: I. гайка Г1/2" x штуцер (қысқа) М10×18мм; II. қақпақ гайкасы Г1/2" x штуцер (ұзын) М10×36мм, шлангтың ұзындығы 0,4-0,6 м. Тұтқалар, маховиктер ("шаршы" 7*7±03 мм қону) – металл пластик, қызыл және көк қақпақтар. Су диффузоры: аэраторы бар шүмек. Өлшемі: араластырғыштың биіктігі: 260мм. Шүмекті шығару 150-160мм. Максималды қысым 1МПа. Судың температурасы: +5-тен +75°с-қа дейін. Жинақ: шүмегі бар араластырғыш, бекіту жинағы, икемді көз контурлағышы, техникалық сипаттамасы мен пайдалану жөніндегі нұсқаулықты қамтитын паспорт, әрбір бұйымға бір. Қаптама жеке. Барлық тауарлар жеткізушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасының көрсетілген орнына түсіріледі.

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации**

Номер закупки:	№ 17254261-1
Наименование закупки:	Приобретение смесителей для дхр
Номер лота:	№ 87199107-ЗЦП1
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для моек, двухрукояточный, набоортный, размер 190*130 мм
Дополнительное описание лота:	Смеситель
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск СКО.г. Петропавловск. ул Пушкина 86
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора

<p>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</p>	<p>Смеситель двухвентильный (елочка) на шпильках. Предназначается для смешивания холодной и горячей воды, устанавливается на чугунные и стальные мойки, а так же на керамические умывальники. Управление: двухрукоятное. На мойку смеситель крепится с помощью традиционного крепежа на шпильке. Материал корпуса латунь. Защитно-декоративное покрытие: гальваническое (никель-хром). Кран-букса латунная с керамическими пластинами угол поворота 180°. Отверстия для монтажа: на 1 отверстие. Тип подводки: рукав для воды, гибкий в стальной оплетке, наружный диаметр 13мм, внутренний диаметр 9мм. Наконечники гибкой подводки "гайка - штуцер": I. накидная гайка Г1/2" х штуцер (короткий) М10×18мм; II. накидная гайка Г1/2" х штуцер (длинный) М10×36мм, длина шланга 0,4-0,6м. Ручки, маховики (посадка «квадрат» 7*7±0,3 мм) - металлопластик, красный и синий колпачки. Рассеиватель воды: излив с аэратором. Размер: Высота смесителя: 260мм. Вынос излива 150-160мм. Максимальное давление 1МПа. Температура воды: от +5 до +75°С. Комплектация: смеситель с изливом, комплект крепления, гибкая подводка, паспорт, включающий техническое описание и инструкцию по эксплуатации, один на каждое изделие. Упаковка индивидуальная. Весь товар выгружается силами поставщика в указанное место помещения склада заказчика.</p>
--	--