

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17254198-1
Сатып алудың атауы:	4 тактілі минералды май, 592 мл (Техникалық ерекшелік қоса беріледі)
Лоттың нөмірі:	№ 86525231-3ЦП1
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, минералды, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	4 тактілі минералды май, 592 мл (Техникалық ерекшелік қоса беріледі)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Гоголь көшесі, 179
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде

**Функционалдык,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:**

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: бау-бақша техникасының төрт тактілі қозғалтқыштарына арналған минералды моторлы май (немесе баламасы). Техникалық сипаттама: • Май негізінің түрі: жоғары сапалы минералды. • Мақсаты: бақша және шаруашылық техникасына (шөп шабатын машиналар, қопсытқыштар, мотоблоктар, генераторлар, қар тазалағыштар және шағын тракторлар) Орнатылатын ауамен және сұйықтықпен салқындатылатын қазіргі заманғы шағын габаритті төрт тактілі (4Т) бензин және дизельді қозғалтқыштарға арналған мамандандырылған мотор майы. • SAE тұтқырлық класы: 30(жылы мезгілде пайдалануға арналған маусымдық май). • API стандарты бойынша жіктеу: о бензин қозғалтқыштары үшін: SJ-ден төмен емес. о дизельді қозғалтқыштар үшін о: CF-4-тен төмен емес. • Пайдалану қасиеттері және қорғау: о Май қозғалтқыш бөлшектерін жоғары жылу жүктемелерінде тозудан, тозудан және коррозиядан сенімді қорғауды қамтамасыз етуі керек. о жоғары термиялық тұрақтылыққа, тотығуға төзімділікке ие болуы керек және поршеньдер мен клапандарда шлам, көміртегі тотығы және лак шөгінділерінің пайда болуына жол бермеуі керек. о қолданудың оңтайлы температура диапазоны: 0°С-тан +50°С-қа дейін. • Шығару нысаны және контейнер көлемі көлемі қатаң 592 мл (0.592 л) түпнұсқа пластикалық канистрлерде жеткізу. • Міндетті талаптар: тауардың жарамдылық мерзімі дайындалған күннен бастап кемінде 3 жыл болуы керек (жеткізу кезінде жарамдылық мерзімі кемінде 80% болуы керек).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17254198-1
Наименование закупки:	Масло минеральное 4-х тактное, 592 мл (техническая спецификация прилагается)
Номер лота:	№ 86525231-3ЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, минеральное, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло минеральное 4-х тактное, 592 мл (техническая спецификация прилагается)
Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай ул.Гоголя, 179
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней

<p>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</p>	<p>ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Масло моторное минеральное для четырехтактных двигателей садовой техники (или эквивалент). Техническая спецификация: • Тип основы масла: Высококачественное минеральное. • Назначение: Специализированное моторное масло для современных малогабаритных четырехтактных (4Т) бензиновых и дизельных двигателей с воздушным и жидкостным охлаждением, устанавливаемых на садовой и хозяйственной технике (газонокосилки, культиваторы, мотоблоки, генераторы, снегоуборщики и мини-тракторы). • Класс вязкости по SAE: 30 (сезонное масло для эксплуатации в теплое время года). • Классификация по стандарту API: o Для бензиновых двигателей: не ниже SJ. o Для дизельных двигателей: не ниже CF-4. • Эксплуатационные свойства и защита: o Масло должно обеспечивать надежную защиту деталей двигателя от износа, задиров и коррозии при высоких термических нагрузках. o Должно обладать высокой термической стабильностью, устойчивостью к окислению и препятствовать образованию шлама, нагара и лаковых отложений на поршнях и клапанах. o Оптимальный температурный диапазон применения: от 0°С до +50°С. • Форма выпуска и объем тары Поставка в оригинальных пластиковых канистрах объемом строго 592 мл (0.592 л). • Обязательные требования: Товар должен быть со сроком годности не менее 3 лет с даты изготовления (на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 80%).</p>
--	---