

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 17254659-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	подложка под линолеум
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 87053095-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Ламинат астына түптөсем
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	көбіктелген полипропиленнен, қалыңдығы 5 мм
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Подложка под ленолеум
<b>Саны, көлемі:</b>	600
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Шаршы метр
<b>Жеткізу орны:</b>	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. г.Талдықорған, в/г 1, ул.Жасулан 48
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	"Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн ""
<b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	" "5 мм фольга асты. Ені: 1,2 м. Ұзындығы: 60 м. Ламинатқа, линолеумға және жылытылатын едендерге арналған бұл төсем 100%-ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылық кезінде -60-тан +100°С-қа дейінгі температурада дыбыс және жылу оқшаулауын қамтамасыз етеді. ГОСТ 745-2003. Жеткізушінің есебінен түсіру және сақтау."

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 17254659-1
<b>Наименование закупки:</b>	подложка под линолеум
<b>Номер лота:</b>	№ 87053095-ЗЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Подложка под ламинат
<b>Описание лота:</b>	из вспененного полипропилена, толщина 5 мм
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Подложка под ленолеум
<b>Количество:</b>	600
<b>Единица измерения:</b>	Метр квадратный
<b>Места поставки:</b>	331010000, область Жетісу, г.Талдықорған Талдықорған қ-сы, ә/қ 1, Жасулан 48 қ.
<b>Срок поставки:</b>	"15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей "" "
<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b>	"Подложка 5 мм фольга. Ширина 1,2 Длина 60 м Подложка под ламинат, ленолеум теплый пол обеспечит звуковую и тепловую изоляцию в диапазоне температур от -60 до +100°С при относительной влажности воздуха до 100 %.ГОСТ 745-2003 Разгрузка и складирование за счет поставщика.