

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17254853-1
Сатып алудың атауы:	Өндірістік тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87262911-3ЦП1
Лоттың атауы :	Полиэтилен үшайыр
Лоттың сипаттауы:	тең өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тройник ПЭ-100 - ДУ-160-160-160
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	233620100, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. Абдрахманов көшесі, 32
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Полиэтиленді үшжақты (тройник) DN 160x160x160 SDR-11Сипаттамасы:• Жұмыс ортасы — Сұйық орта, Агрессивті емес орта, Су.• Шартты өту диаметрі — 160 мм.• Қосылу түрі — Дәнекерлеуге арналған (пісіріп жалғау).• Жұмыс қысымы — 10 бар.• Жұмыс ортасының төменгі температурасы — 0.1 град.• Жұмыс ортасының жоғарғы температурасы — 40 град.• Үшжақтының материалы — Полиэтилен.• Үшжақтының түрі — Теңөтпелі (теңбүйірлі).• Муфта түрі — Жалғастырғыш.• Максималды жұмыс қысымы — 16 бар.• Иілу бұрышы — 90 град.Осы тауарларды сатып алуға қатыспас бұрын міндетті түрде мына нөмір бойынша кеңес алыңыз: +7 702 404 0000

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17254853-1
Наименование закупки:	Приобретение производственных товаров
Номер лота:	№ 87262911-ЗЦП1
Наименование лота:	Тройник полиэтиленовый
Описание лота:	равнопроходный
Дополнительное описание лота:	Тройник ПЭ-100 - ДУ-160-160-160
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	233620100, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары улица Абдрахманова, 32
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<ul style="list-style-type: none">• Тройник полиэтиленовый DN 160x160x160 SDR-11 Характеристика: <ul style="list-style-type: none">• Рабочая среда-Жидкая среда, Неагрессивная среда, Вода, Условный проход-160 мм, • Тип присоединения-Под приварку, Рабочее давление 10 бар, Минимальная температура рабочей среды-0.1 град, Максимальная температура рабочей среды-40 град, Материал тройника Полиэтилен, Тип тройника-Равнопроходной • Вид муфты-Соединительная, Максимальное рабочее давление 16 бар, Угол изгиба-90 град. До участия в закупке данных товаров обязательно проконсультируйтесь по номеру: +7 702 404 0000