

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17254856-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение строительных товаров (плитка керамогранитная, клей кафельный)
Лоттың нөмірі:	№ 87264198-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	түсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	70
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	114430100, Ақмола облысы, Егіндікөл ауданы, Егіндікөл а.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Плиткалы желім қаптама 25 кг-нан кем емес. ішкі және сыртқы жұмыстар үшін қоспаның шығыны 1м2-ге 5-8 кг-нан аспайды, қабаттың қалыңдығы 3-5 мм-ден кем емес.қолдану температурасы +5 +30 С-тан кем емес, адгезияның беріктігі 0,5 мПА-дан кем емес. Аязға төзімді. Келісу! Тапсырыс берушіге 12 ай мерзімге тауарға кепілдік беру; материалдарға сапа сертификатын ұсыну. Зауыттық қаптамада өнімнің аннотациясы бар, жалпы құнына кіретін ағаш паллеттерге оралған. Жүкқұжаттарды ұсыну (түпнұсқа). Жеткізуші жеткізуді, қоймаға түсіруді жүргізуі керек. Тапсырыс берушімен келісу 87759617533

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17254856-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных товаров (плитка керамогранитная, клей кафельный)
Номер лота:	№ 87264198-3ЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание лота:	Клей кафельный упаковка не менее 25 кг.
Количество:	70
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	114430100, Акмолинская область, Егиндыкольский район, с.Егиндыколь школьная 11
Срок поставки:	после подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей кафельный упаковка не менее 25 кг. Для внутренних и наружных работ, Расход смеси не более 5-8 кг на 1м ² при толщине слоя не менее 3-5мм. Температура применения не менее +5 не более +30 С. Прочность сцепления не менее 0,5 мПА. Морозостойкий. Согласовать! Предоставить гарантию Заказчику на товар со сроком на 12 месяцев; Предоставить сертификат качества на материалы. В заводской упаковке с аннотацией товара, упакованные в деревянных поддонах, которые включены в общую стоимость. Предоставить накладные документы (оригинал). Поставщик должен произвести поставку, выгрузку на склад. Согласовать с заказчиком 87759617533