

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17255023-1
Сатып алудың атауы:	Краска водно-дисперсионная (водоэмульсия) для внутреннего применение, моющая по 25 кг в ведре
Лоттың нөмірі:	№ 87253550-3ЦП1
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	полиакрил
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Краска водно-дисперсионная (водоэмульсия) для внутреннего применение, моющая по 25 кг в ведре
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615847100, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Көксәйек а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Көксәйек а., Төлеби көшесі 346
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Краска водно-дисперсионная (водоэмульсия) для внутреннего применение, моющая по 25 кг в ведре / Краска водно-дисперсионная (водоэмульсия) для внутреннего применение, моющая по 25 кг в ведре Су эмульсиялы бояудың техникалық сипаттамасы • Өнімнің атауы: Су эмульсиялы бояу. • Мақсаты: Ішкі қабырғалар мен төбелерді бояуға арналған. • Құрамы: Су негізіндегі акрил немесе латекс дисперсиясы, минералды толтырғыштар, пигменттер және арнайы қоспалар. • Түсі: Ақ (қажет болған жағдайда түстелуі мүмкін). • Жабын түрі: ақ • Қолданылуы: Бетон, сылақ, гипсокартон, кірпіш және бұрын боялған беттерге жағуға жарамды. • Жұмсалыу нормасы: Беттің түріне байланысты 1 қабатқа шамамен 100-150 г/м². • Кептіру уақыты: +20 °С температурада 1-2 сағатта беті кебеді, толық кебуі - 24 сағатқа дейін. • Жұмыс температурасы: +5 °С-тан төмен емес. • Экологиялық қауіпсіздігі: Уытсыз, өткір иісі жоқ, ішкі жұмыстарға қауіпсіз. • Жууға төзімділігі: Құрғағаннан кейін дымқыл тазалауға төзімді. • Сақтау мерзімі: Жабық ыдыста, +5 °С-тан +30 °С-қа дейінгі температурада өндіруші белгілеген мерзімге сәйкес сақталады. • Сапа талаптары: Бояу біркелкі жағылып, жолақсыз, дақсыз және қабыршақтанусыз жабын түзуі тиіс. Кепкеннен кейін жұқсыз, киімге денеге жағылмауы тиісҚолданылатын өнім Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттары мен техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес болуы және сапасын растайтын құжаттары болуы қажет.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17255023-1
Наименование закупки:	Краска водно-дисперсионная (водоэмульсия) для внутреннего применение, моющая по 25 кг в ведре
Номер лота:	№ 87253550-3ЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	полиакриловая
Дополнительное описание лота:	Краска водно-дисперсионная (водоэмульсия) для внутреннего применение, моющая по 25 кг в ведре
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615847100, Туркестанская область, Толебийский район, с.Коксайек КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Толебийский район, с.Коксайек, улица Толеби 346
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней после заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Краска водно-дисперсионная (водоэмульсия) для внутреннего применение, моющая по 25 кг в ведре / Краска водно-дисперсионная (водоэмульсия) для внутреннего применение, моющая по 25 кг в ведре. Техническая характеристика водоэмульсионной краски • Наименование продукта: Водоэмульсионная краска. • Назначение: Предназначена для окраски внутренних стен и потолков. • Состав: Водная дисперсия акрила или латекса, минеральные наполнители, пигменты и специальные добавки. • Цвет: Белый • Тип покрытия: Белый • Область применения: Подходит для нанесения на бетон, штукатурку, гипсокартон, кирпич и ранее окрашенные поверхности. • Расход: В зависимости от типа поверхности, примерно 100-150 г/м² на 1 слой. • Время высыхания: При температуре +20 °С поверхность высыхает за 1-2 часа, полное высыхание — до 24 часов. • Температура нанесения: Не ниже +5 °С. • Экологическая безопасность: Нетоксична, без резкого запаха, безопасна для внутренних работ. • Моющаяся способность: После высыхания устойчива к влажной уборке. • Срок хранения: В закрытой таре при температуре от +5 °С до +30 °С, согласно сроку, установленному производителем. • Требования к качеству: Краска должна наноситься равномерно, без полос, пятен и отслаивания. После высыхания не должна оставлять следов на одежде или коже. Продукция должна соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам Республики Казахстан
--	--