

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 17253600-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Приобретение хозяйственных товаров
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 85149264-ЗЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Құлып
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	ойып орнатылатын
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Есік құлпы-тұтқалары мен өзегі мен кілттері бар жиынтықтағы ойма
<b>Саны, көлемі:</b>	20
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 126 б
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	тапсырыс берушінің өтініші бойынша 30 күнтізбелік күн ішінде

**Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:**

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Сатып алу заты: Ойылмалы есік құлпы. Мақсаты: есік төсемін ішке орнату және үй-жайды рұқсатсыз кіруден қорғауды, сондай-ақ есікті пайдалану қолайлылығын қамтамасыз ету үшін. Жиынтық (құлып + тұтқа + өзек + кілттер): бөлме аралық, кіру және металл есіктер үшін; тұрғын үй, әкімшілік және өндірістік үй-жайларда; кілттің көмегімен ашу мүмкіндігімен есіктің жабылуын, бекітілуін және құлыпталуын қамтамасыз ету үшін. Өнімнің негізгі сипаттамасы: Жиынтықтылығы: Құлыптау механизмі (құлыптау корпусы); тұтқалар (планкада немесе бөлек); өзек (цилиндрлік механизм); кілттер (жиынтығында кемінде 3 дана). Бекіту элементтері (өздігінен кескіштер, шпиндель, жауап бөлігінің планкасы). Құлып функционалдығын жоғалтпай кемінде 100 000 ашу-жабу цикліне шыдауға тиіс; корпус болаттан немесе тоттануға қарсы жабыны бар қорытпадан жасалған; механикалық тозуға және сыртқы әсерлерге төзімді болуы тиіс. Өзек ашылудан (бампинг, бұрғылау, тұғырық) қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Кіру есіктері үшін құпиялылық сыныбы 3-тен төмен емес (МЕМСТ 5089-2011 бойынша) цилиндрлік механизм ұсынылады. Конструкция стандартты есік төсемдеріне орнату үшін сәйкес келуі тиіс (есіктің қалыңдығы 35-60 мм); қондырғы қосымша жабдықтың қажеттілігінсіз ойып салу тәсілімен орындалады. Функционалдық және эргономика: ілмек пен ригельдің бірқалыпты жүрісі; тұтқалардың ыңғайлы орналасуы, люфтің болмауы; қақпақтың реверсі мүмкіндігі (сол және оң есіктер үшін). Сыртқы түрі және жабыны: сәндік элементтердің (жапсырмалар, тұтқалар) қорғаныш жабыны бар (хром, никель, жез, қола); тозуға, коррозияға және тұрмыстық химияның әсеріне төзімді жабын. Таңбалау және құжаттама: қаптамада мыналар көрсетілуі тиіс: өндіруші, құлыптың түрі, моделі, шығарылған күні, кілттердің саны, жабын материалы; құлыпқа орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық қоса беріледі. Жеткізу мекенжайы: Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 126 б

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 17253600-1
<b>Наименование закупки:</b>	Тұрмыстық тауарларды сатып алу
<b>Номер лота:</b>	№ 85149264-ЗЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Замок
<b>Описание лота:</b>	врезной
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Замок дверной-врезной в наборе с ручками и сердцевиной и ключами
<b>Количество:</b>	20
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 126 б
<b>Срок поставки:</b>	по заявке заказчика в течении 30 календарных дней

<p><b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b></p>	<p>Товар должен быть новым, ранее не использованным. Предмет закупа: Врезной дверной замок. Предназначение: для установки внутрь дверного полотна и обеспечения защиты помещения от несанкционированного доступа, а также удобства эксплуатации двери. Комплект (замок + ручки + сердцевина + ключи) используется: для межкомнатных, входных и металлических дверей; в жилых, административных и производственных помещениях; для обеспечения закрывания, фиксации и запираения двери с возможностью открытия с помощью ключа. Основная характеристика продукции: Комплектность: Замковый механизм (корпус замка); ручки (на планке или отдельные); сердцевина (цилиндровый механизм); ключи (не менее 3 шт. в комплекте). Крепёжные элементы (саморезы, шпindel, планка ответной части). Замок должен выдерживать не менее 100 000 циклов открывания-закрывания без потери функциональности; корпус выполнен из стали или сплава с антикоррозийным покрытием; должна быть устойчива к механическому износу и внешним воздействиям. Сердцевина должна обеспечивать защиту от вскрытия (бампинг, высверливание, отмычки). Для входных дверей рекомендуется цилиндрический механизм с классом секретности не ниже 3 (по ГОСТ 5089-2011). Конструкция должна подходить для установки в стандартные дверные полотна (толщина двери 35-60 мм); установка выполняется врезным способом без необходимости дополнительного оборудования. Функциональность и эргономика: плавный ход защёлки и ригеля; удобное положение ручек, отсутствие люфта; возможность реверса защёлки (для левых и правых дверей). Внешний вид и покрытие: декоративные элементы (накладки, ручки) имеют защитное покрытие (хром, никель, латунь, бронза); покрытие устойчиво к истиранию, коррозии и воздействию бытовой химии. Маркировка и документация: на упаковке должны быть указаны: производитель, тип замка, модель, дата выпуска, количество ключей, материал покрытия; к замку прилагается инструкция по установке и эксплуатации. Адрес поставки: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 126 б</p>
--	--