

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17253722-1
Сатып алудың атауы:	Төбеге арналған жарық диодты панель
Лоттың нөмірі:	№ 86702573-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты шамдар, төбе, шаршы 60*60 (80v)
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау қ., Мұса Баймұханов көшесі, 39 үй
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа күшіне енген күннен бастап, 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	жарықдиодты шамдар, төбе, шаршы кем дегенде 600 * 600 мм (80v) !!КҮҢГІРТ ЕМЕС!!! Кем дегенде 600×600 мм, призмалық экраны бар 80 Вт жарықдиодты панель максималды жарықтылық пен жоғары жарық тиімділігі болып табылады. Өндірістік кеңістіктер мен ірі базарлар үшін тамаша таңдау. Кірістірілген драйвер және IP40 қорғанысы. Пульсация коэффициенті 5% - дан аз. Жарқыл бұрышы 140 градус. Шамның жұмыс ауқымы -10°С - ден +40°Сдейін. 80 ватт панельде төрт жарықдиодты сызғыш бар, олардың әрқайсысында 42 диод бар.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17253722-1
Наименование закупки:	Светильник потолочный светодиодная панель
Номер лота:	№ 86702573-3ЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Светодиодные светильники, потолочные, квадратные 60*60 (80v)
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, улица Муса Баймуханова, дом 39
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	светодиодные светильники, потолочные, квадратные не менее 600*600 мм (80v) !!НЕ МАТОВАЯ!!! Светодиодная панель не менее 600×600 мм, 80 Вт с призматическим экраном — это максимальная яркость и высокая эффективность освещения. Отличный выбор для производственных помещений и крупных торговых площадок. Встроенный драйвер и защита IP40. Коэффициент пульсации меньше 5%. Угол свечения 140 градусов. Диапазон работы светильника от -10°С до +40°С. В 80-ваттной панели установлены четыре светодиодные линейки, каждая содержит 42 диода.