

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17253462-1
Сатып алудың атауы:	Жеке қорғаныс құралдары
Лоттың нөмірі:	№ 82769393-3ЦП1
Лоттың атауы :	Газтұтқыш
Лоттың сипаттауы:	сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Азаматтық ГП-7ПМ газқағары
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қ., Рабочая көшесі, 6/1а
Жеткізу мерзімі:	Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды.

**Функционалдык,
техникалык, сапалык
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:**

Азаматтық газқағар (панорамалық бетперде) АГ-7ПБ. Жабдық: 1. Көру өрісінің ауданы кемінде 70% болатын бет бөлігі 1 дана 2. ГП-7КБ немесе ГП-7БК сүзгі-сіңіргіш қорап 1 дана 3. Газқағарды алып жүруге және сақтауға арналған сөмке 1 дана. 4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 1 дана 5. Төлқұжат-1 дана азаматтық газқағар БП-7ПМ ТЖМ АҚС жүйесінде сәйкестік сертификаты болуы тиіс. Негізгі сипаттамалары: 1. Алдыңғы бөлікке арналған СМТ аэрозольді сору коэффициенті 0,004% - дан аспайды. 2. СМТ аэрозоль бойынша СӨК өткізгіштік коэффициенті 0,004% - дан аспайды. 3. Ингаляциялық ауадағы көмірқышқыл газының мөлшері 1% - дан аспайды. 4. Противогаздың массасы 950 грамнан аспайды. 5. Пайдаланудың температуралық диапазоны -40-тан +40 °С-қа дейін. Кепілдік сақтау мерзімі кемінде 12,5 жыл. 7. Заттардың (мг/дм куб.) әсер ететін концентрациялары кезінде СӨК қорғаныш әсер ету уақыты, минут, кемінде: хлорциан бойынша 40 (СО=5,0); гидроциан қышқылы бойынша 45 (СО=5,0); декан бойынша (фов аналогы) 1600 (СО=0,05); 2,2-дихлордиэтил сульфиді (қыша) 1300 (СО=0,007); циклогексан бойынша 35 (СО=17,5), 70 (СО=3,5); хлор бойынша 20 (СО=15,0); күкіртсутек бойынша 40 (СО=7,1); күкірт диоксиді бойынша 15 (СО=13,3), 20 (СО=2,7); аммиак бойынша 15 (СО=3,0), 50 (СО=0,7); изобутан бойынша 40 (СО=6,0), 35 (СО=6,0); диметил эфиі бойынша 40 (СО=0,95); сынап жұбы (мг / м куб.) 6000 (Со=13,0). МЕМСТ 12.4.121-2015. Жеткізілген Тауарларға кепілдік мерзімі Тауарларды Тапсырыс берушінің қоймасына алған күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай болып белгіленеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17253462-1
Наименование закупки:	Средства индивидуальной защиты
Номер лота:	№ 82769393-ЗЦП1
Наименование лота:	Противогаз
Описание лота:	фильтрующий
Дополнительное описание лота:	Противогаз гражданский ГП-7ПМ
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г. Усть - Каменогорск ул. Рабочая, 6/1а
Срок поставки:	После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней.

<p>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</p>	<p>Противогаз гражданский (панорамная маска) ГП-7ПМ. Комплектация: 1. Лицевая часть с площадью поля зрения не менее 70 % 1 шт. 2. Коробка фильтрующе-поглощающая ГП-7КБ или ГП-7БК 1 шт.3. Сумка для ношения и хранения противогаза 1 шт.4. Руководство по эксплуатации 1 экз. 5. Паспорт — 1 экз. Противогаз гражданский ГП-7ПМ должен иметь сертификат соответствия в системе АСС МЧС. Основные характеристики: 1. Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть не более 0,004 %. 2. Коэффициент проницаемости КФП по аэрозолю СМТ не более 0,004 %. 3. Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не более 1 % об. 4. Масса противогазы в сборе не более 950 грамм. 5. Температурный диапазон использования от -40 до +40 °С. 6. Гарантийный срок хранения не менее 12,5 лет. 7. Время защитного действия КФП при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм куб.), минут, не менее: по хлорциану 40 (СО=5,0); по синильной кислоте 45 (СО=5,0); по декану (аналог ФОВ) 1600 (СО=0,05); 2,2-дихлордиэтилсульфиду (иприт) 1300 (СО=0,007); по циклогексану 35 (СО=17,5), 70 (СО=3,5); по хлору 20 (СО=15,0); по сероводороду 40 (СО=7,1); по диоксиду серы 15 (СО=13,3), 20 (СО=2,7); по аммиаку 15 (СО=3,0), 50 (СО=0,7); по изобутану 40 (СО=6,0), 35 (СО=6,0); по диметилловому эфиру 40 (СО=0,95); по парам ртути (мг/м куб.) 6000 (СО=13,0). ГОСТ 12.4.121-2015. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика.</p>
--	---