

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі  
(тапсырыс беруші толтырады)**

<b>Тапсырыс берушінің атауы</b>	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
<b>Ұйымдастырушының атауы</b>	"ҚАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қызылорда облыстық филиалы
<b>Тендердің №</b>	№ 17253819-1
<b>Тендердің атауы</b>	Жанармай материалдарын сатып-алу
<b>Лоттың №</b>	№ 87128870-0Т1
<b>Лоттың атауы</b>	Майлау
<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*</b>	205941.990.000051
<b>Тауардың атауы*</b>	Майлау
<b>Өлшем бірлігі*</b>	Килограмм
<b>Саны (көлемі)*</b>	100
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*</b>	2100
<b>Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*</b>	210000
<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

<b>Жеткізу мерзімі*</b>	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
<b>Аванстық төлем мөлшері*</b>	0
<b>Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.</b>	
<b>Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)</b>	2026
<b>Кепілдік мерзімі (айлармен)</b>	12

<p><b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалды, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы</b></p>	<p>Техникалық сипаттамалары литол (көк) қалың 1. Майлау түрі: пластикалық көп мақсатты литий майы. 2. Түсі: Көк. 3. Консистенциясы: қалың, біркелкі. 4. Nlгі консистенциясы класы: 2. 5. Қоюландырғыш түрі: литий сабыны. 6. Негізгі май: минералды. 7. Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °С-тан +120 °С-қа дейін (қысқа +130 °С дейін). 8. Тамшы температурасы: 180 °С төмен емес. 9. 25 °С температурада ену: 265-295 (0,1 мм). 10. 40 °С температурада негізгі майдың тұтқырлығы: 100-220 мм<sup>2</sup>/с (өндірушіге байланысты). 11. Ол жоғары механикалық тұрақтылыққа ие. 12. Тозудан, коррозиядан және ылғалдың әсерінен сенімді қорғауды қамтамасыз етеді. 13. Металл беттеріне жақсы адгезиясы бар. 14. Сумен жууға төзімді. 15. Жылжымалы және сырғанау мойынтіректерін, топсаларды, втулкаларды, кресттерді, доңғалақ хабтарын және автомобиль, жол және өнеркәсіптік техниканың басқа үйкеліс тораптарын майлауға арналған.</p>
<p><b>Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)</b></p>	
<p><b>Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)</b></p>	

\* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалды, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.
2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация  
закупаемых товаров  
(заполняется заказчиком)**

<b>Наименование заказчика</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
<b>Наименование организатора</b>	Кызылординский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
<b>№ тендера</b>	№ 17253819-1
<b>Наименование тендера</b>	Закуп смазочных материалов
<b>Номер лота</b>	№ 87128870-OT1
<b>Наименование лота</b>	Смазка
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	205941.990.000051
<b>Наименование товара*</b>	Смазка
<b>Единица измерения*</b>	Килограмм
<b>Количество (объем)*</b>	100
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	2100
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	210000

<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
<b>Размер авансового платежа*</b>	0 %
<b>Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.</b>	
<b>Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)</b>	2026
<b>Гарантийный срок (в месяцах)</b>	12

<p><b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара</b></p>	<p>Технические характеристики литол (синий) густой 1. Тип смазки: пластичная многоцелевая литиевая смазка. 2. Цвет: синий. 3. Консистенция: густая, однородная. 4. Класс консистенции по NLGI: 2. 5. Тип загустителя: литиевое мыло. 6. Базовое масло: минеральное. 7. Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +120 °С (кратковременно до +130 °С). 8. Температура каплепадения: не ниже 180 °С. 9. Пенетрация при 25 °С: 265–295 (0,1 мм). 10. Вязкость базового масла при 40 °С: 100–220 мм<sup>2</sup>/с (в зависимости от производителя). 11. Обладает высокой механической стабильностью. 12. Обеспечивает надежную защиту от износа, коррозии и воздействия влаги. 13. Отличается хорошей адгезией к металлическим поверхностям. 14. Устойчива к вымыванию водой. 15. Предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения, шарниров, втулок, крестовин, ступиц колес и других узлов трения автомобильной, дорожной и промышленной техники.</p>
<p><b>Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)</b></p>	
<p><b>Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)</b></p>	

\* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.