

**Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)**

<b>Тендер №:</b>	№ 17254227-1
<b>Тендер атауы:</b>	Автокөліктерге тент сатып алу
<b>Лоттың №:</b>	№ 87200426-3ЦПнеГ31
<b>Лоттың атауы:</b>	Қалқа

**Техникалық сипаттамалары Газельге арналған шатыр 4,20 м**

1. Мақсаты: тасымалданатын жүкті атмосфералық жауын-шашыннан, шаңнан, кірден, желден және күн сәулесінен қорғау.
2. Үйлесімділік: денесінің ұзындығы 4,20-4,25 м ГАЗель көліктері.
3. Ұзындығы: 4,20-4,25 М.
4. Ені: 2,07-2,16 м (автомобиль моделіне байланысты).
5. Биіктігі: стандартты жақтау үшін 1,26-1,53 м (тапсырыс бойынша басқа нұсқалар болуы мүмкін).
6. Материал: күшейтілген ПВХ матасы.
7. Материалдың тығыздығы: 550-650 г/м<sup>2</sup>.
8. Су өткізбейтін, ультракүлгін сәулеленуге, абразияға және механикалық зақымға төзімді.
9. Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °С-тан +70 °С-қа дейін.
10. Бекіту: периметрі бойынша шамамен 50 см қадаммен металл көзілдірік, кабельмен немесе сыммен бекіту.
11. Түсі: сұр, көк, қара, жасыл немесе басқа келісім бойынша.
12. Тігістер: тығыздық пен беріктікті қамтамасыз ету үшін TVH дәнекерленген немесе қос микробағдарламамен күшейтілген.
13. Өнімнің орташа салмағы: шамамен 15-17 кг.

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации**

<b>№ Тендера:</b>	№ 17254227-1
<b>Наименование Тендера:</b>	Закуп тент для автомобилей
<b>№ лота:</b>	№ 87200426-3ЦПнеГ31
<b>Наименование лота:</b>	Тент

**Технические характеристики Тент для Газель 4,20 м**

1. Назначение: защита перевозимого груза от атмосферных осадков, пыли, грязи, ветра и солнечного излучения.
2. Совместимость: автомобили ГАЗель с длиной кузова 4,20-4,25 м.
3. Длина: 4,20-4,25 м.
4. Ширина: 2,07-2,16 м (в зависимости от модели автомобиля).
5. Высота: 1,26-1,53 м для стандартного каркаса (возможны другие варианты по заказу).
6. Материал: армированная ПВХ-ткань.
7. Плотность материала: 550-650 г/м<sup>2</sup>.
8. Водонепроницаемый, устойчив к ультрафиолетовому излучению, стиранию и механическим повреждениям.
9. Рабочий температурный диапазон: от -40 °С до +70 °С.
10. Крепление: металлические люверсы по периметру с шагом около 50 см, фиксация тросом или шнуром.
11. Цвет: серый, синий, черный, зеленый или другой по согласованию.
12. Швы: сварные методом ТВЧ или усиленные двойной прошивкой для обеспечения герметичности и долговечности.
13. Средняя масса изделия: около 15-17 кг.